

Hoja técnica

ANDINA

LATEX WHITE
INTERIOR
SUPERLAVABLE
SATINADO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATEX WHITE INTERIOR SUPERLAVABLE SATINADO es una pintura al látex para uso interior altamente decorativa. Deja una terminación suave al tacto, que refleja la luz y jerarquiza cualquier espacio. Es lavable y tiene óptimo cubritivo. Es apto para aplicar sobre revoque, yeso, mampostería, placas de yeso. Se aplica muy fácilmente, tiene buena nivelación y mínimo salpicado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,30 gr/cm³

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.

Color: Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal (hasta un máximo de 45 cm³/ litro)

Textura: Mate.

Número de manos: 2. Secado al tacto: 30 minutos.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

USOS:

Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas. La tersura de su película, su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el agradable aspecto de "recién pintado".

SUSTRATO

Tratamiento previo Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasicidad, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes

de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos y en general, sobre superficies pulverulentas, de absorción alta o despareja y/o cuando la base no sea totalmente firme, aplicar previamente sellador diluido 3 a 1 (no debe quedar con brillo). Utilizar Enduido Plástico para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Sellador sobre las zonas enduidas.

APLICACIÓN

Si se considera necesario **diluir látex White Interior Satinado**, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 3 o 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

SISTEMA A UTILIZAR Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

